

GG 205-24 AKLG

Einsatzdaten**

Max. Arbeitshöhe	20,50 m
Max. Plattformhöhe	18,50 m
Max. Reichweite	13,60 m
Antrieb	Diesel
Gesamtabmessungen LxBxH	9,01 x 2,38 x 2,76 m
Länge Transportstellung	
Höhe Transportstellung	
Spurverbreiterung	–
Plattformabmessungen BxT	1,81 x 0,82 m
Max. Korblast	230 kg
Schwenkbereich	endlos
Überhang	1,73 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	20,50 m
Max. Steigungswinkel	40 %
Raddruck (Stützdruck) max.	40,3 kN
Bodenfreiheit	0,29 m
Eigengewicht	11.710 kg

Besonderheiten

Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm/vertikaler Drehwinkel	ja/-62/65°
Allradantrieb	ja
Differentialsperre	ja
Pendelachse	nein
Weißer Bereifung	nein

Vorteil: fest eingebauter Generator für 230 V - Steckdose im Korb

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

[\(Weitere Informationen ->\)](#)

